



步展企业股份有限公司 东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

UP-98 UV 处理剂

【说明】

UP-98 UV 处理剂系本公司研发制造,专供真空蒸镀(镀膜)业者为增加密着性而开发之光固化前处理剂。**塑料底材经过前处理后,需配合 UV 底漆使用。**适用于 P.P、耐龙、金属、亚克力等。

【涂装方法】

本产品可直接喷涂或浸涂,依产品之质量要求及底材优劣不同,可加入适量之甲苯或二甲苯降低粘度;喷漆压力 $3.0\text{kg}/\text{cm}^2$ 、喷涂距离 15-20 公分左右,被涂物以涂湿为止,不要求高膜厚。均匀喷涂于底材,增加底材之密着性,待表面展平后再喷涂 UV 底漆。

【底漆】

请配合本公司精心研发之 UV 底漆。

【注意事项】

1. 因底材常含有油污、脱模剂及尘粒,请于每批产品喷涂前先以溶剂清洗处理。
2. 由于 P.P 塑料之材料种类繁多,且每批底材之材质及密度不一,故每批新进底材应先行测试密着性,以确保质量。
3. 由于本产品之组成特殊,过量之漆尘堆积可能引起自燃,请使用水洗式喷漆设备,并经常清理;清理后之漆尘、漆块,请放置室外并注入适量的水以防止自燃。
4. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
5. 本产品在未开封情况下使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保质量。
6. 使用后请紧闭桶盖,并于开封后一星期内使用完毕,以免溶剂挥发影响质量。